Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo: AVR750U

Sistema de UPS interactivo serie AVR - Protección económica interactiva en línea para PC y estaciones de trabajo.

Sumario

- UPS ultracompacto, interactivo de 750VA.
- Mantiene la salida nominal de 120V sobre un rango de entrada de 83V a 147V.
- Las características optimizadas de la estación de trabajo incluye puerto USB (compatible con HID-PDC), supresor de sobretensiones de una sola línea TEL/DSL, 6 tomacorrientes para batería y contra sobretensiones y 6 tomacorrientes solo de sobretensiones (12 en total).
- Enchufe de entrada en ángulo recto para ahorrar espacio.
- Entrada: NEMA 5-15P (120V 15A) / Salida: 12 NEMA 5-15R (120V).
- Garantía del producto por 2 años, $100.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).

Descripción

El UPS interactivo AVR750U de Tripp Lite ofrece protección completa para PCs, estaciones de trabajo y otros dispositivos electrónicos sensibles en una carcasa montable ultracompacta.Previene la pérdida de datos y el tiempo muerto del sistema proporcionando salida de CA soportada por baterías durante apagones y regulación automática de tensión (AVR) durante caídas de tensión y sobretensiones. Incluye 12 receptáculos de salida, 4 de los cuales están ampliamente distanciados para acomodar bloques grandes de transformadores sin obstruir los tomacorrientes adyacentes. Los 6 tomacorrientes tienen soporte de batería y supresión de sobretensiones completos que protegen a las computadoras, monitores y otros componentes vitales del sistema contra la pérdida de alimentación. Los 6 tomacorrientes adicionales con supresión de sobretensiones únicamente son ideales para impresoras y otros periféricos que no requieren soporte de batería. Los enchufes de supresión de una sola línea telefónica protegen módems, faxes, teléfonos inalámbricos u otros equipos con una conexión de línea telefónica RJ11 DSL o dialup estándar. Puerto USB con cable incluido y software de monitoreo PowerAlert que permiten el apagado autónomo seguro del sistema en caso de fallas prolongadas en el suministro eléctrico. La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones de administración de energía y apagado automático incorporadas de Windows y Mac OS X. La alarma sonora y los LEDs del panel frontal ofrecen información sobre el estado relacionado con la línea y el funcionamiento de alimentación de la batería. La capacidad de administración de 750VA/450 vatios soporta PCs de nivel básico hasta 35 minutos durante fallas en el suministro eléctrico. Garantía de 2 años. $100.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).

Empaque Incluye

- Sistema de UPS AVR750U.
- CD-ROM del software PowerAlert, cable USB, cable telefónico RJ-11.
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía.

Características

- El UPS interactivo AVR750U ofrece protección contra apagones, caídas de tensión y sobretensiones en las conexiones de CA y Tel/DSL.
- La regulación automática de tensión (AVR) incorporada eleva las caídas de tensión de hasta 83V y reduce las sobretensiones hasta 147V a valores nominales utilizables de 120V.
- 12 tomacorrientes, 4 de los cuales están ampliamente distanciados para acomodar enchufes grandes de transformadores sin bloquear las

salidas.

- 6 tomacorrientes soportados por baterías protegen a las computadoras, monitores y periféricos vitales del sistema, más 6 tomacorrientes adicionales sólo para supresión de sobretensiones para impresoras y otros accesorios del sistema que no requieren soporte de baterías.
- Proporciona salida de CA derivada de la batería durante apagones, elevación de tensión durante caídas de tensión y reducción de tensión durante sobretensiones.
- La capacidad de administración de 750VA/450 vatios soporta una variedad de computadoras, estaciones de trabajo y otros aparatos electrónicos sensibles.
- Soporta sistemas de computadoras de nivel básico hasta 35 minutos durante apagones.
- La línea de supresión de sobretensiones de una sola línea Tel/DSL integrada protege módems, faxes o teléfonos inalámbricos.
- El puerto USB, incluido el cable USB y el software PowerAlert proporcionan apagado autónomo seguro sin pérdida de datos durante apagones prolongados.
- El puerto USB compatible con HID permite la integración con las funciones de administración de energía y apagado automático integradas de Windows y Mac OS X.
- Soporta el servicio del sistema Watchdog de Tripp Lite para restablecer el funcionamiento de un equipo bloqueado mediante el reinicio de la aplicación/OS o mediante el apagado y encendido del equipo conectado; ideal para las aplicaciones de puestos sin supervisión.
- El usuario puede cambiar la batería en funcionamiento a través la puerta de acceso a la misma.
- Carcasa ultracompacta que ahorra espacio y cabe en casi cualquier lugar.
- Bridas de montaje con perforaciones que permiten la instalación segura en la pared.

Specificaciones

SALIDA	
Salida VA	750
Vatios de salida	450
Tensión nominal de salida	120VCA
Compatibilidad de frecuencia	60Hz
Regulación de la tensión de salida	Onda sinusoidal de 120V +8% / -21% (modo de línea) / onda sinusoidal PWM 115V +/-5% (modo batería).
Output voltage regulation (Battery mode)	115V (+/- 5%)
Cantidad / tipo de tomacorrientes	12 NEMA 5-15R
Surge suppression only outlets	6 UPS outlets, 6 surge-only outlets
Output AC waveform (AC mode)	Sine wave
Output AC waveform (battery mode)	PWM sine wave
ENTRADA	
Máximo de entrada de amperios	12A
Nominal input voltage(s) supported	120V AC
Tipo de conexión de entrada	NEMA 5-15P (enchufe en ángulo recto para ahorrar espacio).
Longitud del cable de entrada	6 pies / 1,8 m.
UPS Input cord length (m)	1.8
Servicio eléctrico recomendado	120V 15A
BATERÍA	

Autonomía con plena carga	3 min. (750VA).
Autonomía con media carga	10 min. (375VA).
Tensión del sistema de CC	12VCC
Velocidad de recarga de la batería	De 2 a 4 horas para alcanzar el 90% de la carga.
Cartucho de batería de reemplazo	RBC51
Accesso a la batería	Se pueden cambiar las baterías en funcionamiento a través la puerta de acceso a la mismas.
Battery replacement description	Hot-swappable , user replaceable batteries
REGULACIÓN DE VOLTAJE	
Descripción de la regulación de tensión	La regulación de tensión automática mantiene la nominal de 120V sobre un rango de tensión de entrada de 83V a 147V.
Corrección de sobretensión	La tensión de salida se reduce en un 12% a medida que la tensión de la línea aumenta a 128V o más.
Corrección de caídas de tensión	La tensión de salida se eleva en un 14% a medida que la tensión de entrada disminuye a 104V o menos.
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES	
LEDs del panel frontal	2 LEDs indican el estado de alimentación de línea y de batería.
Alarmas	La alarma sonora suena a intervalos regulares que indican el funcionamiento del respaldo de batería. La alarma también suena durante el autotest. Se puede desactivar la alarma mediante el software PowerAlert.
Interruptores	Interruptor pulsador combinado de encendido / apagado / autotest.
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES / RUIDO	
Supresión de sobretensiones de CA	400 joules
UPS AC suppression response time	Instantaneous
UPS Dataline suppression	1 line TEL / DSL protection (1 in / 2 out - splitter)
Supresión de ruido CA EMI / RFI	Sí
FÍSICAS	
Factores de formas soportados	Ultracompacto
Primary form factor	Desktop
Dimensiones de la unidad (HDW/pulgadas)	4 x 12 x 7
Dimensiones de la unidad (HDW/cm)	10,2 x 30,5 x 17,8
Peso de la unidad (lbs)	15.3
Peso de la unidad (kg)	6.9
Dimensiones de envío (HDW/pulgadas)	5,5 x 14,5 x 9,75
Dimensiones de envío (HDW/cm)	14 x 36,8 x 24,8
Peso de envío (libras)	16,3

Peso de envío (kg)	7,4
Material de construcción	ABS
MEDIOAMBIENTAL	
Operating Temperature	+32 a +104 grados Fahrenheit / 0 a +40 grados Celsius
Storage Temperature	+5 a +122 grados Fahrenheit / -15 a +50 grados Celsius
Humedad relativa	0 a 95%, sin condensación.
Modo de línea BTU/hr. (Máx.)	63.8
Modo batería BTU/hr. (Máx.)	431.5
COMUNICACIONES	
Puerto de monitoreo de la red	USB (HID)
PowerAlert software	Free download from www . tripplite . com
Communications cable	USB interface cable included
Compatibilidad con WatchDog	Sí, es compatible con el servicio del sistema Watchdog de Tripp Lite para restablecer el funcionamiento de un equipo bloqueado mediante el reinicio por software de la aplicación/OS o mediante el apagado y encendido del equipo conectado; ideal para las aplicaciones de puestos sin supervisión.
TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	
Tiempo de transferencia desde la energía de línea al modo de batería	De 2 a 4 milisegundos.
Transferencia de baja tensión a la energía de la batería	Cambia al modo batería a medida que la tensión de línea cae a 83V o menos. Vuelve al modo CA a medida que la tensión de línea aumenta a 87V o más.
Transferencia de alta tensión a la energía de la batería	Cambia a alimentación de batería a medida que la tensión de línea aumenta a 147V o más. Restablece la alimentación de línea a medida que la tensión de línea disminuye a 143V o menos.
FUNCIONES ESPECIALES	
Arranque en frío	Sí, el inversor se puede "arrancar en frío" para permitir la salida temporal de CA durante una falla en el suministro eléctrico.
High availability UPS features	Hot swappable batteries
Green & high efficiency features	Greater than 95 % efficiency - GREEN UPS
CERTIFICACIONES	
UPS Certifications	Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Meets FCC Part 15 Category B (EMI); Meets FCC Part 68 / Industrie Canada (telecommunications); ROHS (Reduction of Hazardous Substances)
GARANTÍA	
Período de garantía del producto	2 años
Cobertura del equipo conectado	$100.000,00

Related Items

Audio Cables		
CT120	Probador de circuitos con tomas CA de lectura instantánea.	Qty: [optional]

Extended Warranties

WEXT3-INTERNET	Garantía extendida de 3 años - Para modelos Internet Office.	Qty: [optional]
WEXT5-INTERNET	Garantía extendida de 5 años - Para modelos Internet Office.	Qty: [optional]

Software		
WATCHDOGSW	Software de monitoreo/reinicio de servicios WatchDog.	Qty: [optional]

Surge Protectors		
DTEL2	Supresor de sobretensiones de red - Protección esencial para líneas de datos y comunicaciones.	Qty: [optional]
DNET1	Supresor de sobretensiones de red - Protección esencial para líneas de datos y comunicaciones.	Qty: [optional]
DCATV	Supresor de sobretensiones de red - Protección esencial para líneas coaxiales de TV/VCR.	Qty: [optional]

USB Cables & Adapters		
U005-10I	Cable de extensión Gold USB - Macho USB "A" en ángulo recto a USB "A" hembra - 10 pulg. (25 cm).	Qty: [optional]

USB Hubs/Accessories		
U222-004-R	Hubs USB - Ultraminihub USB 2.0 certificado de 4 puertos.	Qty: [optional]

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/es/products/model.cfm?txtModelID=3141.

©2009 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.